Современная пожарная машина с возможностями подъемника

Бельгия

Варвикшир,
Великобритания

Москва, Россия

Хуелва, Испания

САМФС, Австралия

ISO 9001 ISO 14001
EN-ISO 3834-2
DNV
CERTIFIED ORGANISATION
IPAF

BRONTO SKYLIFT OY AB
Teerivuorenkatu 28
FI-33300 TAMPERE
Finland
Тел +358 20 7927 111
Факс +358 20 7927 300
www.bronto.fi

Филиал концерна «Федерал Сигнал Корпорейшен»

BRONTO SKYLIFT®

КОНЦЕПЦИЯ®

ALLROUNDER®

ALLROUNDER®

Bronto Skylift - Above All

Above all

БРОНТО СКАЙЛИФТ – МИРОВОЙ ЛИДЕР

По опыту: выпущено более 6000 подъемников по всему миру

По ширине модельного ряда: свыше 30 различных моделей с рабочей высотой от 23 до 112 метра

По технологии: оптимальные соотношения масса – высота, достигнутые благодаря усовершенствованным методам плазменной сварки

По многосторонней эксплуатации: больше возможностей учесть пожелания заказчиков при выпуске подъемников, возможность выбора свыше 2000 дополнительных свойств.

ALLROUNDER®

В концепции ALLROUNDER® соединяются все свойства конвенционального подъемника и пожарной машины, при этом получается более универсальная и экономная машина. ALLROUNDER® может быть снабжен необходимым оборудованием по желанию заказчика для разнообразных эксплуатационных ситуаций.
В качестве автоцистерны он может быть оборудован пожарным насосом (производительность до 6000 л/мин), большим баком для воды и пены (до 11000 л). Указанный насос может быть смонтирован либо в середине либо взади машины.
ALLROUNDER® имеет интегрированные коррозиостойкие сухотрубы.

ALLROUNDER® может быть эффективно использован в качестве:

- автоцистерны быстрого реагирования,
- спасателя на высоте/тушения пожаров на высоте,
- световой мачты,
- высотной вентиляционной мачты,
- водо/пеноподъемника без экипажа,
- крана,

при этом значительно увеличивается его применение.

Свойства подъемника

- макс. высота спасания до 30 м,
- непрерывная возможность спасания при помощи люльки для 3-х человек, допустимая нагрузка на люльку 325 кг,
- спасательная лестница для массовой эвакуации,
- автоматическое выравнивание при нажатии одной кнопки.

Интерактивная контрольная система

- визуальный инструктаж в дисплее для операций подъемника,
- полностью пропорциональное управление всеми движениями подъемника,
- плавные остановки и замедления движений,
- визуальная система поиска неисправностей.

Свойства

ALLROUNDER® является компактным.

ALLROUNDER® сконструирован для монтажа на всех коммерческих шасси с двумя или четырьмя дверями.

Дизайн кузова по желанию заказчика.

Интегрированная спасательная лестница в соответствии с последними европейскими нормами.

непрерывная возможность спасания при помощи люльки для 3-х человек, допустимая нагрузка на люльку 325 кг.

КОНЦЕПЦИЯ

ALLROUNDER®

ДО ВЫСОТЫ 10-ГО ЭТАЖА

ALLROUNDER® - Значительная экономия