Технические данные

	Макс. рабочая высота	Макс. боковой вылет	Допустимая нагрузка на люльку	Макс. вылет вверх и за препятствиями	Пропускная способность сухотруб	Транспортная высота, около	Транспортная длина, около	Общий вес
F 32 RLX	32 м	23 м	500 кг	9 м	3800 л/мин	3,4 м	9,3 м	18000 кг
F 34 RLX	34 м	23,5 м	500 кг	10,5 м	3800 л/мин	3,5 м	9,3 м	18000 кг
F 37 RLX	37 м	24 м	500 кг	10,5 м	3800 л/мин	3,6 м	9,9 м	18000 кг
F 42 RLX	42 м	22,5 м	500 кг	9 м	3800 л/мин	3,7 м	9,95 м	19000 кг
F 44 RLX	44 м	23 м	500 кг	10,5 м	3800 л/мин	3,6 м	9,95 м	19000 кг
F 53 RLX	53 м	30 м	500 кг	9 м	3800 л/мин	3,9 м	11 м	32000 кг
F 55 RLX	55 м	30,5 м	500 кг	10,5 м	3800 л/мин	3,9 м	11 м	32000 кг

ISO 9001 ISO 14001
EN-ISO 3834-2
DNV
CERTIFIED ORGANISATION
IPAF

BRONTO SKYLIFT OY AB
Teerivuorenkatu 28
FI-33300 TAMPERE
Finland
Тел +358 20 7927 111
Факс +358 20 7927 300
www.bronto.fi

Филиал концерна «Федерал Сигнал Корпорейшен»

Серия RLX

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОЖАРНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ С ЛЕСТНИЦЕЙ

Bronto Skylift - Above All

Above all

BRONTO SKYLIFT®

БРОНТО СКАЙЛИФТ – МИРОВОЙ ЛИДЕР

По опыту: выпущено более 6000 подъемников по всему миру

По ширине модельного ряда: свыше 30 различных моделей с рабочей высотой от 23 до 112 метра

По технологии: оптимальные соотношения масса – высота, достигнутые благодаря усовершенствованным методам плазменной сварки

По многосторонней эксплуатации: больше возможностей учесть пожелания заказчиков при выпуске подъемников, возможность выбора свыше 2000 дополнительных свойств.

Серия RLX

Модели серии RLX имеют самые усовершенствованные свойства, которые могут быть предложены в настоящее время в комбинированных подъемниках с лестницей. Кроме всех предыдущих свойств, благодаря которым комбинированные подъемники Бронто Скайлифт стали легендарными серия RLX имеет некоторые новые своиства. Эти свойства, дающие дополнительную универсальность в сфере пожаротушения и спасания людей, включают в себя:

Телескопическое колено люльки
- больше вылета вверх и за препятствиями,
- больше вылета ниже уровня земли,
- больше общего вылета.

Самая большая спасательная люлька среди выпускаемых подъемников
- больше простора в люльке,
- удобнее двигаться внутри люльки,
- носилки и кресло на колесиках помещаются внутри люльки.

Самый большой вылет
- большая рабочая зона с одного установочного места,
- более большой вылет,
- больше вылета вверх и за препятствиями.

Самая большая нагрузка на люльку среди выпускаемых подъемников
- увеличенная спасательная мощность,
- обеспечение более больших грузов,
- несет больше людей.

Самое хорошее отношению между высотой и весом среди выпускаемых подъемников
- более экономное, передвижное и легкое шасси,
- достигает выше на более компактном шасси,
- доступ к дорогам и мостам, имеющим органичения по весу,
- меньше аутригерного давления на поверхностях с ограниченной нагрузкой.

Более компактный дизайн
- более хорошая маневренность,
- достигает улицы, углы, проходы, которые раньше являлись недоступными.

Свойства

Подъемники серии RLX снабжены самой большой спасательной люлькой среди выпускаемых подъемников с грузоподъемностью 500 кг.



Увеличенный вылет вверх и за препятствиями до 10,5 м, улучшенная маневренность в узких местах.

Управление всеми движениями стрелы и другими пожаротушительными функциями при помощи радиоуправления (опция).

Легкое совершение выравнивания подъемника одним оператором.
В качестве дополнительного оборудования интегрированные водоподкючения.

Хорошо защищенные рукоятки управления аутригерами на обеих сторонах (опция).

Интегрированные рукоятки управления на подлокотниках (опция).

Все подъемники серии RLX снабжены электронной контрольной системой Бронто+. Пульты управления имеют четкий цветной дисплей.

Серия **RLX**

РАБОЧАЯ ВЫСОТА ОТ 32 ДО 55 МЕТРОВ

Пионер в области комбинированных подъемников